

**0.4 Technische Daten**

	<b>Typ</b>	<b>306</b>	<b>408</b>	
<b>Arbeitsbereich</b>				
Tischlänge	mm	600	800	
Tischlänge mit Zusatzflächen	mm	1000	1200	
Tischbreite	mm	300	400	
Tischhöhe über Flur	mm	950	950	
Max. Tischbelastung mit Magnetplatte	kg	500	700	
<b>Verfahrwege</b>				
X - Hub	mm	700	900	
Y - Hub ( Abstand Tisch-Spindelmitte 125-575 )	mm	450	450	
Z - Hub	mm	280	360	
<b>Verfahrgeschwindigkeit</b>				
X - Geschwindigkeit	mm/min		30 ... 30 000	
Y - Geschwindigkeit	mm/min		4 ... 3 750	
Z - Geschwindigkeit	mm/min		4 ... 4 000	
<b>Schleifspindeltrieb</b>				
Schleifspindeldrehzahl	1/min		1450	
Leistung	kW		4,7	
<b>Variante 1</b>				
Schleifspindeldrehzahl	1/min		2920	
Leistung	kW		5,9	
<b>Option</b>				
Schleifspindeldrehzahl	1/min		50 ... 5100	
Leistung	kW		5,9	
<b>Schleifscheibenabmessungen</b>				
Schleifscheibendurchmesser max.	mm		300	
Schleifscheibendurchmesser min.	mm		140	
Schleifscheibenbreiten ohne Aussparung	mm		20 ... 50	
Standard-Schleifscheibenbreite	mm		50	
Schleifscheibenbohrung	mm		76,2	
<b>Platzbedarf und Gewicht</b>				
Platzbedarf, Breite x Tiefe	m	2,9x2,8	3,1x3,1	
Grundfläche, Breite x Tiefe	m	1,5x1,5	1,5x1,6	
Maschinenhöhe, betriebsfertig	m	2,4	2,4	
Gewicht, betriebsfertig	kg	2900	3300	